HolzMeister Grundreiniger

Fett-, Öl- und Wachsentferner

- **Zur Grundreinigung gewachster und geölter Böden**

Anwendung/Eigenschaften:
HolzMeister-GRUNDREINIGER zur Grundreinigung aller Böden wie Parkett-, Kunststoff-, Kork-, PVC-, Linoleum-, Laminat-, Natur- und Kunststeinböden, Fliesen, Gummiböden, usw. Zur Grundreinigung von gewachsten und geölten Böden vor dem Neuaufbau. Entfernt alte Selbstglanzschichten, Polymerschichten, Wachse, Ölfilme und sonstige Verunreinigungen.

Verarbeitung:
Laminat- und Parkettböden:
HolzMeister-GRUNDREINIGER 1:10 mit Wasser verdünnen und nebelfeucht wischen (nicht nass). Vorsicht: Bei zuviel Nässe Gefahr durch Aufquellen. Sonstige Böden: HolzMeister-GRUNDREINIGER auf die vorgenässte Fläche unverdünnt auftragen und bei Bedarf ca. 3 - 5 Minuten einwirken lassen, eventuell mit Schrubber oder Reinigungsvlies (Pad) bzw. Reinigungsmaschine (harte Borsten) behandeln HolzMeister-GRUNDREINIGER nicht antrocknen lassen, besser abschnittsweise arbeiten. Gelösten Schmutz aufnehmen und mit klarem Wasser nachwischen. Bei empfindlichen Belägen wie Linoleum oder Hochglanzflächen an unauffälliger Stelle probieren (Musterfläche anlegen). HolzMeister-GRUNDREINIGER gegebenenfalls bei Bedarf mit Wasser verdünnen.

Verbrauch:
1 Liter unverdünnt ca. 12 - 20 m² pro Auftrag.

Lagerung:
Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 3 Jahre haltbar.

Inhaltsstoffe:
Wasser, < 5 % anionische Tenside, < 5 % nicht ionische Tenside, Sojalecithin, < 5 % Phosphate, Butyldiglycol.

Hinweise:
UBA 26010001, Giscode: GU40. S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. ASN-Nr.: 070699. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmülll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.

Gebindegrößen:
1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter