Holzmeister Universal-Wischpflege

Für lackierte Flächen, Laminat und Designböden

- einfache Anwendung
- reinigt und pflegt intensiv
- sehr ergiebig

Geeignet für: Bei frisch lackierten Böden ist die 1. Anwendung pur nach ca. 14 Tagen möglich. Bei frisch gewachsten Böden ist die 1. Anwendung pur nach ca. 6 Tagen möglich. Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. Stärkere Verschmutzungen bzw. alte graue Schichten sollten vorher mit dem Holzmeister Reiniger entfernt werden.

Anwendung/Verarbeitung:

- Erstpflege neu verlegter und grundgereinigter Böden: Holzmeister Universal-Wischpflege einmal unverdünnt gleichmäßig dünn auftragen. Bei unverdünntem Auftrag nachpolieren.
- Laufende Unterhaltspflege: Ca. 30 – 50 ml Holzmeister Universal-Wischpflege in einen 10 Liter Eimer klares Wasser geben und in Längsrichtung des Bodenbelags nebelfeucht wischen.

Verbrauch: Ca. 40 - 50 ml/m², d.h. 1 Liter Holzmeister Universal-Wischpflege unverdünnt reicht für ca. 20 - 25 m² Fläche pro Auftrag. Unterhaltspflege: 1 Liter Holzmeister Universal-Wischpflege reicht für ca. 20 Pflegezyklen.

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit warmem Wasser und Seife reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Wasser, Carnaubawachs, Candelillawachs, Bienenwachs, Schellack, < 5% nicht ionische Tenside, Topfkonservierung (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT), Reaktionsgemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (CIT/MIT), Zink-Pyrithion; Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker +49 (0)8465-173825).

Wichtige Hinweise: Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Nur völlig leere Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112.

Erhältlich in: 1 Liter und 2,5 Liter.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

Klöpferholz GmbH & Co. KG
Schleißheimer Straße 104 • 85748 Garching
Telefon +49 89 329 510 • Telefax +49 089 51 905
E-Mail: info@kloepfer.de • Internet: http://www.kloepfer.de