Holzmeister Universalreiniger

Für lackierte Flächen, Laminat und Designböden

- hochwirksam und schonend
- reinigt intensiv
- einfache Anwendung

Geeignet für: Alle wasserbeständigen Oberflächen wie z. B. lackiertes Parkett oder Kork, Laminat, Fliesen, Kacheln, Keramiken, Glas, Fenster, Metallteile, Kunststoffoberflächen, Kunst- und Naturleder, Beleuchtungskörper, Gartenmöbel. Der Holzmeister Universalreiniger eignet sich auch für elastische Bodenbeläge aus PVC, CV, Polyolefin, Linoleum, Gummi sowie Natur- und Kunststein

Anwendung/Verarbeitung:

- Verarbeitungstemperatur über + 8 °C. Luftfeuchtigkeit < 60%.
- Bei Bedarf den Vorgang wiederholen.
- Gelösten Schmutz mit saugfähigen Tüchern entfernen, und behandelte Stelle anschließend mit handwarmem Wasser gut auswaschen.
- Bei empfindlichen Belägen an unauffälliger Stelle probieren.

Holzmeister Universalreiniger reinigt gründlich und schont gleichzeitig die Oberfläche. Dabei trocknet er rückstandslos und streifenfrei auf. Die gereinigten Flächen behalten ihr natürliches Aussehen. Je nach Verschmutzungsgrad ca. 10 – 70 ml Holzmeister Universalreiniger in einen 10 Liter Eimer klares Wasser geben und in Längsrichtung des Bodenbelags nebelfeucht wischen.

Verbrauch: Ca. 15 – 70 ml/m², d. h. 1 Liter Holzmeister Universalreiniger reicht je nach Verschmutzung und Verdünnung für ca. 15 – 70 m² je Liter.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Wasser, < 5% anionische Tenside, < 5% nichtionische Tenside, < 5% Phosphate, Butylglycol.

Wichtige Hinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten. Sprühnebel nicht einatmen. Bei Haut- und Augenkontakt mit klarem Wasser spülen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 070601.

Erhältlich in: 1 Liter und 2,5 Liter.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

Klöpferholz GmbH & Co. KG
Schleißheimer Straße 104 • 85748 Garching
Telefon +49 89 329 510 • Telefax +49 089 51 905
E-Mail: info@kloepfer.de • Internet: http://www.kloepfer.de