

EINSEITIG KLEBENDES UNIVERSALBAND MIT HOHER KLEBKRAFT

- Universalband mit ausgezeichneter Anfangsklebkraft und besonders guter Haftkraft auf allen Oberflächen. Verwendbar sowohl in Innen- als auch Außenbereichen
- Dauerhafte Haftung auch bei niedrigen Temperaturen auf staubigen, porösen oder feuchten Oberflächen
- Erhältlich in verschiedenen Größen, auch mit vorgestanztem Liner, zum einfachen Aufbringen selbst in Ecken oder an schwierigen Kanten



ART.-NR.	Liner [mm]	B [mm]	L [m]	Stk.
SIGNO60	60	60	25	10
SIGNO5050	50 / 50	100	25	6
SIGNO7575	75 / 75	150	25	4

Stärke: 0,34 mm

ZUSAMMENSETZUNG

- 1 Trägermaterial: PE-Folie
- 2 Klebstoff: Lösungsmittelfreie Acryldispersion
- 3 Trägereinlage: Gitterverstärkung aus Polyester
- 4 Klebstoff: Lösungsmittelfreie Acryldispersion
- 5 Trennschicht: Silikonpapier

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert
Stärke	DIN EN 1942	0,34 mm
Reißfestigkeit	DIN EN 14410	≥ 50 N/25 mm
Expansionsfähigkeit	DIN EN 14410	20%
Klebkraft	EN 1939	≥ 30 N/25 mm
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd)	EN 1931	ca. 45 m
	ASTM E96 (Drycup)	6,27 ng/(m ² ·24 h) 0,11 US perm
UV-Beständigkeit	-	6 Monate
Anwendungstemperatur	-	-10 / +40 °C
Wärmebeständigkeit	-	-40 / +80 °C
Lagertemperatur ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C
VOC-Emissionen	EN 16000	23 µg/m ³
EMICODE	Prüfverfahren GEV	EC1 ^{PLUS}

⁽¹⁾Das Produkt an einem trockenen und überdachten Ort lagern.

