WOCA Öl Care ist für die Wartung von allen geölten Holzoberflächen und ist ideal für die regelmäßige Wartung von geölten Holzböden.

- **Problemlos manuell oder maschinell aufzutragen**
- **Schnelltrocknend**
- **Trägt zu gesundem Innenklima bei**
- **Für die gelegentliche Pflege**
- **IBR-zertifiziert**

## Anwendungsbereich

Für alle geölten Holzoberflächen – sowohl mit lufthärtendem als auch mit UV-härtendem Öl behandelt (ab Fabrik geölt). Oil Care, natur ist für dunkle Hölzer geeignet, Oil Care, weiß für helleres, evtl. gelaugtes Holz wie Kiefer, Esche oder Eiche, damit das helle Aussehen erhalten und betont wird.

## Anwendung

| | |
|---|---|
| Vorbereitung | Den Boden mit 125 ml Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen und mindestens 8 Stunden trocknen lassen. Der Boden muss völlig trocken sein.<br>Die Verträglichkeit von Oberfläche und Produkt stets an einer weniger auffälligen Stelle testen. |
| Behandlung | Den Kanister gründlich schütteln. Eine dünne Schicht von WOCA Öl Care mit weißem Polierpad, Baumwolltuch einpolieren, auf großen Flächen eine Poliermaschine verwenden. Es ist sehr wichtig, dass WOCA Öl Care gründlich in das Holz einpoliert wird. Das Polieren vorsetzen bis das Holz gesättigt ist, und die Oberfläche gleichmäßig erscheint. Den Boden muss nicht nass erscheinen, und es darf kein Öl auf der Oberfläche nach dem Polieren zurückbleiben. Die Behandlung Stufe um Stufe auf kleinen Flächen fortsetzen, bis der Boden fertigbehandelt ist. |

## Trocknungszeit

| | |
|---|---|
| Leichte Verarbeitung | 6-12 Stunden |
| Durchgehärtet | 3-5 Tagen |
| Bitte beachten | Den Boden während der Härtezeit von etwa 3-5 Tagen nicht feucht wischen. |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Dichte: | 1 |
| pH-Wert | 7,5-8,5 |
| Ergiebigkeit | 30-40 m2/liter |
| Farben | Natur und weiß |
| Aufbewahrung | Das Produkt muss sicher gelagert werden, darf nicht in die Hände von Kindern gelangen Von Wärmequellen (z. B. Sonnenlicht) fernhalten. Vor Frost schützen. |
| VOC: | Dieses Produkt enthält 1 g VOC/L. Der Grenzwert beträgt 140 g VOC/L (Kat. A/i). |
| Verpackung | 1 liter |

## Pflege und Folgeprodukte

| | |
|---|---|
| Werkzeug | Wollpad, #596061<br>Polierpad |

## Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

*Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.*