



Pflege und Reinigung von Bambus/ CoBAM® Terrassendielen

Bambus/ CoBAM® Materialeigenschaften

Sobald die Terrassendielen der natürlichen Witterung ausgesetzt ist, können (auch bei fachmännischer Verlegung) Veränderungen in der Oberfläche auftreten. Die Terrassendiele wird mit der Zeit rauer und es können Trocknungsrisse sowie Splitter entstehen. Wie auch bei handelsüblichen Harthölzern ist unsere Terrassendiele nicht als Barfußdiele zu bezeichnen. Je nach Lage und witterungsbedingter Beanspruchung können die genannten Merkmale unterschiedlich ausgeprägt sein bis gar nicht auftreten. Terrassendielen aus Bambus unterliegen – wie auch Hartholz – keiner DIN-Norm. Daher sind Trocknungsrisse, raue Oberflächen sowie Splitterbildung grundsätzlich zulässig, stellen keinen Reklamationsgrund dar und haben keinerlei negativen Einfluss auf statische Eigenschaften und Haltbarkeit. Verwerfungen sowie leichte Schüsselungen sind ebenfalls zulässig.

Grundreinigung

Bei groben Verunreinigungen der Oberfläche und/oder Schimmelbefall empfehlen wir eine Grundreinigung in mehreren Schritten wie folgt:

1. Befreien Sie die gesamte Fläche mit einem Besen gründlich von Schmutz und Laub
2. Die gesamte Fläche in trockenem Zustand gründlich und mit leichtem Druck mit elephant® Silizium-Carbid Besen in Längsrichtung der Dielen abfegen
3. Ggf. zusätzlich Anschleifen der Oberfläche / des Öls mit geeignetem Schleifvlies
4. (optional bei Schimmelbefall/Stockflecken: Grundreinigung der gesamten Fläche mit Chlorreiniger, ggf. mehrfach wiederholen, direkt im Anschluss gründliches Abspülen des Chlorreinigers mit sauberem Wasser)
5. Abspülen der Fläche mit sauberem Wasser, anschließend über mehrere Tage abtrocknen lassen (>48 Std)
6. Glätten der Fasern durch Fegen mit unserem Silizium Carbid Besen in Längsrichtung der Diele
7. Erster Anstrich mit elephant® Bambus Pflegeöl Spezial (Material nur dünn auftragen, Überschuss sofort entfernen!)
8. Anrauen der Oberfläche mit elephant® Silizium-Carbid Besen in Längsrichtung der Diele
9. Zweiter Anstrich mit elephant® Bambus Pflegeöl Spezial (Material nur dünn auftragen, Überschuss sofort entfernen!)

Bei Bedarf das Einölen (Schritte 8+10) wiederholen – besser mehrfach dünn auftragen als einmal in dicker Schicht! Zwischen den Ölvorgängen das Öl gründlich antrocknen lassen (>48 Std)

Unterhaltspflege

Um die Terrasse dauerhaft schön zu erhalten ist das fachmännische Verlegen des Belags mit dem vorgeschriebenen Gefälle, eine Ersteinpflege nach der Verlegung und regelmäßige Pflege der Fläche unumgänglich. Durch gründliches und regelmäßiges Reinigen und Nachölen der Fläche lässt sich u.U. das Fortschreiten der o.g. Bewitterungserscheinungen verzögern.

1. Befreien Sie die gesamte Fläche mit einem Besen gründlich von Schmutz und Laub
2. Die gesamte Fläche in trockenem Zustand gründlich und mit leichtem Druck mit elephant® Silizium-Carbid Besen in Längsrichtung abfegen
3. Abspülen der Fläche mit sauberem Wasser, anschließend über mehrere Tage abtrocknen lassen (>24 Std)
4. Glätten der Fasern durch Fegen mit elephant® Silizium-Carbid Besen in Längsrichtung der Dielen
5. Anstrich mit elephant® Bambus Pflegeöl Spezial (Material nur dünn auftragen, Überschuss sofort entfernen!)

Grundsätzliches

Beachten Sie die Für Achten Sie über die gesamte Dauer der Arbeiten auf ein gemäßigtes Wetter - vermeiden Sie Kälte, Regen und intensive Sonneneinstrahlung. Optimale Verarbeitungstemperatur +15°C bis +30°C. Die Nachpflege empfehlen wir mindestens 1x jährlich. Verwenden Sie ausschließlich elephant® Bambus Pflegeöl Spezial, beachten Sie unbedingt die Verarbeitungshinweise auf dem Produktetikett!

Stand: 01/2023